



Multifunzione A4 monocromatico ad alte prestazioni per gli utenti più esigenti

Il multifunzione 4-in-1 ES4192 MFP offre velocità, funzionalità e qualità di stampa necessarie a soddisfare anche gli utenti più esigenti. Per consentire risparmi di tempo e carta, questo dispositivo ad alte prestazioni dispone della modalità fronte/retro automatica in stampa, copia, scansione e fax.

Oltre alla facilità d'uso, ES4192 MFP vanta anche un display touch screen LCD a colori da 7", un menu intuitivo e comode funzioni di aiuto. Con la connettività Gigabit di serie la condivisione dei contenuti è semplice e veloce, mentre la tecnologia OKI LED digitale, estremamente affidabile, offre la massima serenità di acquisto e utilizzo. La cartuccia toner da 12.000 pagine consente di contenere i costi di gestione. Grazie alle sue caratteristiche, ES4192 MFP è in grado di soddisfare tutte le esigenze attuali e future della vostra azienda.

Prestazioni eccezionali per la vostra attività

- Dispositivo desktop 4-in-1 completo di modalità fronte/retro automatica in stampa, copia, scansione e fax
- Veloce e facile gestione dei documenti multipagina, anche in fronte/retro, grazie al RADF da 50 fogli
- Alimentatore multiplo da 100 fogli con sensore rilevamento carta automatico, cassetto da 250 fogli (capacità carta fino a 880 fogli) e RADF da 50 fogli
- Ethernet 10/100/1000
- Uscita prima pagina in copia in meno di 10 secondi
- Velocità di stampa fino a 40 ppm, uscita prima pagina in soli 4,5 secondi

- 17 secondi di tempo di riscaldamento dalla modalità Deep Sleep
- Elaborazione delle immagini straordinaria e memoria di grandi dimensioni per una copia rapida ed efficiente
- Risoluzione di 1200 x 1200 dpi, immagini sempre nitide e dettagliate
- Tecnologia LED super affidabile per la stampa e la scansione

Funzionalità capaci di migliorare la produttività e il flusso di lavoro

- Display touch screen LCD a colori da 7" personalizzabile, con tastiera QWERTY e comode funzioni di aiuto
- Funzionalità Job Macro per la registrazione e il lancio di attività d'uso frequente
- Stampa sicura per la protezione dei documenti riservati
- Scansione a colori o in monocromia con invio diretto verso memoria USB, computer (PC e Mac), rete o e-mail
- Stampa e scansione diretta da/verso chiavetta USB
- Accesso diretto tramite LDAP a contatti e indirizzi e-mail da una directory server esistente
- Fax efficiente con 40 tasti dedicati e 300 numeri a selezione rapida, nonché una memoria da 200 pagine per essere certi della ricezione dei fax

- Fax di documenti direttamente dal PC
- Installazione del driver con un solo clic

Più efficienza, minore impatto ambientale

- Modalità silenziosa con riduzione dei livelli di rumore e del consumo di energia
- Modalità Deep Sleep: consumi ridotti a 1,9 W e rimessa in funzione super veloce del dispositivo
- Funzione di spegnimento automatico per un maggiore risparmio energetico
- Conformità Energy Star 2.0

SmartPrintSuperVision - controllo e gestione della stampa

- Monitoraggio, reportistica e gestione in tempo reale delle stampanti e dei multifunzione in rete
- Visibilità sull'uso della stampa e controllo dei suoi costi in azienda

Stampa in movimento con la funzione di stampa mobile

- Stampa facile e diretta da smartphone e tablet. Il multifunzione è Google Cloud Print Ready e compatibile con AirPrint di Apple Inc. e vi consente di stampare in remoto, senza la necessità di collegarvi direttamente a un dispositivo di stampa

| | |
|---|---|
| A4 | ✓ |
| Mono | ✓ |
| Stampa, copia, scansione e fax fronte/retro | ✓ |
| Stampe da A6 a 210 x 1321 mm, fino a 163 g/mq | ✓ |
| Da 1 a 15 utenti | ✓ |

EXECUTIVE
SERIES



ES4192 MFP - Prodotto multifunzione monocromatico

| STAMPANTE | |
|---------------------------------------|---|
| Velocità di stampa A4 | 40 ppm |
| Tempo di uscita della prima pagina | 4,5 secondi |
| Tempo di riscaldamento | 17 secondi da Deep Sleep, 60 secondi dall'accensione |
| Velocità processore | 667 MHz |
| SCANSIONE | |
| Risoluzione ottica | 600 dpi |
| Velocità di scansione | Fino a 6 secondi per pagina a colori e 2 secondi per pagina in monocromia |
| Profondità colore | 24 bit |
| Ingresso documenti | Alimentatore automatico fronte/retro (RADF) da 50 fogli, lastra piana |
| Contrasto | 7 livelli |
| Formato | S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, PDF ad alta compressione, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF da Actkey Utility) |
| Rubrica indirizzi | LDAP, 300 indirizzi e-mail, 20 indirizzi di gruppo |
| Scansione verso | FTP, HTTP, memoria USB, e-mail, TWAIN, CIFS e scansione ad applicazione e fax da Actkey Utility |
| COPIA | |
| Tempo uscita prima copia | 10 secondi |
| Velocità di scansione | Fino a 37,5 cpm |
| Risoluzione | Fino a 600 x 600 dpi |
| Riduzione/ingrandimento | Dal 25 al 400 % |
| Numero massimo copie | 99 |
| FAX | |
| Connettività | RJ11 x 2 (linea/tel.), PSTN, linea PBX |
| Velocità fax | ITU-T G3 (Super G3) fino a 33,6 kbps, 2 secondi/pagina |
| Composizione veloce | 40 tasti dedicati (8 X 5 utilizzando il tasto di scorrimento), 300 numeri a selezione rapida |
| Gruppi | Fino a 20 |
| Trasmissione circolare | Fino a 100 destinatari |
| Memoria pagine | 4 MB (circa 200 pagine in trasmissione e ricezione) |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Display LCD | Touch screen a colori retroilluminato da 7" (17,5 cm) e tastiera; 23 tasti, 2 LED |
| COMPATIBILITÀ E SOFTWARE | |
| Connettività | Porta USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 1 porta host USB (anteriore) |
| Linguaggi di stampa | PostScript3 (emulazione), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX e IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7) |
| Rete e protocolli | Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP v4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS su TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTIP, IPP, IPPS, WSD Print, scansione WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, server Secure Protocol, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n |
| Compatibilità OS ¹ | Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), Windows Server 2003 (32 e 64 bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (32 e 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 |
| Funzioni avanzate di rete e sicurezza | Filtraggio IP e MAC, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1x), IPsec |
| Suite di utility ¹ | Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , OKI LPR ² , OP-Panel Download Utility, Storage Device Manager ² |
| Gestione documenti | Nuance PaperPort SEv14 ² , Nuance OmniPage SEv18 ² |

¹Consultate il sito Web locale OKI Executive Series per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi; ² Solo Windows

Informazioni sul materiale di consumo: per proteggere il prodotto e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

| CARATTERI | |
|----------------|---|
| Font | Scalabili: 87 font PCL e 136 font PostScript, font PCL Bitmap, Line Printer, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP |
| Codici a barre | 10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 tipi bidimensionali: PDF 417, codice QR |

| QUALITÀ DI STAMPA | |
|-------------------|-------------------|
| Risoluzione | 1.200 x 1.200 dpi |

| GESTIONE CARTA | |
|---|--|
| Capacità carta | Cassetto 1: 250 fogli da 80 g/mq; alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/mq; RADF: 50 fogli da 80 g/mq |
| Capacità carta secondo cassetto opzionale | 530 fogli da 80 g/mq |
| Massima capacità carta | 880 fogli da 80 g/mq |

| FORMATI CARTA | |
|---------------|--|
| Formati carta | Cassetto 1: A4, A5, B5, A6; cassetto 2: A4, A5, B5; alimentatore multiplo: A4, A5, B5, A6, buste (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), formato personalizzato (fino a 1321 mm di lunghezza, compresi i banner), 4 x 6", 5 x 7"; fronte/retro: A4, B5; RADF: A4, A5, B5 |

| GRAMMATURA CARTA | |
|-------------------------|---|
| Grammatura carta | Cassetti 1/2: da 60 a 120 g/mq; alimentatore multiplo: da 60 a 163 g/mq; fronte/retro: da 60 a 120 g/mq; RADF: da 60 a 105 g/mq |
| Stampa fronte/retro | Di serie |
| Capacità raccolta carta | lato stampato rivolto verso il basso: 150 fogli da 80 g/mq; lato stampato rivolto verso l'alto: 100 fogli da 80 g/mq |

| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|--------------------------|--|
| Memoria | 512 MB RAM; 3 GB eMMC |
| Condizioni operative | Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32°C (raccomandata da 17 a 27°C)/UR da 20 a 80% (raccomandata da 50% a 70%) non condensante Temperatura/umidità di magazzino: da -10° a 43°C, UR dal 10% al 90% |
| Alimentazione | 230 VCA +/- 10%, 50 o 60 Hz +/- 2% |
| Consumo energetico | Standard: 630 W; max: 950 W; in attesa: 95 W; modalità risparmio energetico: < 12W; modalità Deep Sleep: < 1,9 W |
| Livello di rumore | In funzione: max 55 dB(A); standby: 30 dB(A); risparmio energetico: livello di rumore ambientale |
| Dimensioni (AxLxP) | 455 x 427 x 478mm; con secondo cassetto: 593 x 427 x 478mm |
| Peso | Circa 21kg |
| Carico di lavoro | Massimo: 80.000 pagine/mese; consigliato: 500 - 5.000 pagine/mese |
| Garanzia | 1 anno |
| Codici d'ordine prodotti | ES4192 MFP: 45762132 |

ACCESSORI (CODICE D'ORDINE)

| | |
|------------------------|----------|
| Secondo cassetto carta | 44575714 |
|------------------------|----------|

CONSUMABILI (CODICI D'ORDINE)

| | |
|--|----------|
| Cartuccia toner nero* (fino a 12.000 pagine) | 45807116 |
| Tamburo di stampa** (fino a 25.000 pagine) | 01283601 |

* Toner: numero di pagine A4 con copertura secondo Norme ISO/IEC 19752. Toner in dotazione alla stampante da 10.500 pagine.

** Tamburo di stampa: durata media

OKI EUROPE (ITALIA)

Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel.: 02 90026.1 (R.A.)
www.oki.com/it



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Italia) è il nome commerciale di OKI EUROPE LIMITED con sede legale in Via Milano, 11 20084 Lacchiarella (Milano), Italia, una filiale di OKI EUROPE LIMITED, società registrata in Inghilterra con numero 02203086, avente sede legale in Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Regno Unito. OKI EUROPE LTD fa parte del gruppo di società Oki Electric. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. S.E. e O. Numero versione 1.0 01/2018. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc. Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

OKI
Open up your dreams